

01/08/2025

ENDUIT MONOCOUCHE WEBER PRAL TE SAC 25KG

Réf. : 175210

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.
Finition talochée

DÉTAILS

Conçu pour la finition talochée, alliant tradition et exigences contemporaines
Grain adouci, pour un toucher plus lisse
Excellente résistance aux chocs (CSIII)
Utilisable en soubassements et parois enterrées

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	000,BLANC (96)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 22 à 28 kg/m ² béton ou sous enduit 12 à 17kg/m ²
Support (mur, sol)	maçonnerie de parpaings ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 (NF DTU 26-1) · béton conforme à la norme NF DTU 23-1 · sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, · weberdur L en finition raclée ou ouverte au balai

Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades