QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

03/08/2025

REGARD DE CHAUSSEE FONTE VIA 8.125L D758 CADRE CARRE Classe D400 Marqué EUP

Réf. : 176687

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée articulé D400 carré trafic intense. Ouverture libre 700mm. LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements
stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
routiers.

DÉTAILS

Articulation efficace ·Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. ·Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50 mm. ·Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs. ·Extraction du tampon en position 110° ·Pour la sécurité des utilisateurs, blocage de sécurité du tampon assuré en position 90° ·La fermeture exige un léger soulèvement du tampon avant basculement. Silence et stabilité ·Cadre carré apparent après scellement. ·Cadre d'une hauteur de 125 mm présentant une cote de passage de 700 mm. ·Joint EPDM continu clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. ·Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon. ·Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation ·Semelle du cadre non ajourée off rant une grande surface portante pour un scellement effi cace. ·8 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. ·Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture. ·Boite de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet. ·Cadre profond sans nervures extérieures permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée. ·Compatible avec la version VIA grille (VIA GR 8L)

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	900 mmt
Hauteur	125 mmt
Largeur	900 mmt
Poids	124 kgm

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Diamètre	758 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	D400

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.