



14/09/2025



GRILLE DE CHAUSSEE FONTE OPTIMA RONDE D600 Classe D400 PMR

Réf. : 176688

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille de chaussée articulée verrouillée D400 trafic moyen. Ouverture libre 600mm Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

DÉTAILS

Articulation efficace · Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs · Extraction de la grille à 90° · Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. Silence et stabilité · Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui de la grille. · Grille munie de pattes de centrage dans le cadre. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. · Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation · 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. · Semelle de cadre peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. · 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. · Verrouillage par double barreau élastique par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule. · Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	65 kgm
Diamètre	845 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.
Classe de résistance	D400



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.