



29/08/2025

## **SOUS ENDUIT WEBER DRESS R SAC 25KG**

**Réf. :** 176973

**Fournisseur :** Weber

### **INFORMATIONS**

Sous-enduit minéral projetable qui permet de réaliser le dressage des maçonneries anciennes. Il est composé de chaux aérienne, liants hydrauliques, granulats et adjuvants et peut s'appliquer manuellement ou mécaniquement, à la pompe à projeter ou au pot à projection.

### **DÉTAILS**

Excellent passage en machine  
Compatible avec la plupart des maçonneries anciennes  
Applicable sur support neuf conforme au DTU 20-1 (Rt2 ou Rt3)  
Souplesse d'un mortier à base de chaux aérienne

### **CARACTÉRISTIQUES**

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>            | GRIS                                                                                                                                          |
| <b>Poids</b>              | 25 kg                                                                                                                                         |
| <b>Consommation</b>       | 18 kg/m <sup>2</sup> /cm d'épaisseur                                                                                                          |
| <b>Support (mur, sol)</b> | anciens<br>· maçonnerie de briques, moellons de pierre jointoyés avec un mortier peu résistant (mortier de chaux, mortier de chaux-ciment...) |
|                           | neufs<br>· maçonnerie de briques ou de parpaings conforme à la norme NF DTU 20-1 et classés Rt2 ou Rt3                                        |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Matière</b>               | Chaux aérienne<br>Liants<br>Granulats<br>Adjuvants |
| <b>Domaine d'application</b> | Manuelle ou Mécanique                              |
| <b>Conservation</b>          | 12 MOIS                                            |
| <b>Utilisation</b>           | Façades                                            |