



01/08/2025



## **HOURDIS PSE T FIBRISOL A71 HDC600 120-24 M1**

**Réf. :** 177215

**Fournisseur :** Hirsch isolation

### **INFORMATIONS**

Entrevous isolant découpé ignifugé, protégé par une sous-face en fibre de bois de 25 mm maintenue par collage et par quatre suspentes métallique – pour montage sur poutrelles treillis à entraxe 600 mm.

Idéal pour les hauts de sous-sol ou de garages.

Coefficient de transmission surfacique  $U_p$  compris entre 0,21 et 0,31 W/m<sup>2</sup>.K.

### **DÉTAILS**

- Tenue de la fibre par suspentes métalliques en cas d'incendie – respect du cahier 3231 du CSTB
- Haute résistance aux chocs de la sous-face
- Décor naturel
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Conçu et fabriqué en France

### **CARACTÉRISTIQUES**

<b>Longueur</b>	1.2 m
<b>Largeur</b>	0.526 m
<b>Épaisseur</b>	0.223 m
<b>Poids</b>	10.22 kg
<b>Résistance thermique</b>	3.75 m <sup>2</sup> k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.