



03/09/2025



Fenêtre de toit VELUX à projection - GPL SK08 2057 - tout confort - 114 x 140 cm

Réf. : 177248

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

La fenêtre de toit GPL de chez Velux est une fenêtre à commande manuelle, conçue pour s'intégrer aux toitures avec une pente de 15° à 55°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle, elle offre une ouverture par projection qui limite l'encombrement. Cette fenêtre de toit offre un double système d'ouverture. Elle comprend une barre de manœuvre en partie haute pour une ouverture par rotation et une poignée en partie basse permettant une ouverture par projection à 45°, offrant une vue dégagée sur l'extérieur.

La version "tout confort" garantit un confort optimal, tant thermique que sonore. Grâce à deux systèmes brevetés, l'anti-bruit de pluie et la ThermoTechnology, cette fenêtre réduit le bruit extérieur, diminue le bruit de la pluie de moitié, maintient des températures intérieures idéales en hiver comme en été, et limite les déperditions énergétiques.

La finition intérieure blanche WhiteFinish des fenêtres en bois est réalisée en appliquant une peinture souple sur un bois de haute qualité, ce qui laisse les nervures du bois visibles. Cette finition est conçue pour résister aux UV et aux changements de température, assurant sa durabilité au fil du temps. Le blanc, couleur neutre et polyvalente, s'adapte à tous les styles de décoration tout en donnant une impression d'espace accrue.

DÉTAILS

- Niveaux de performances
- Confort :

Isolation thermique en hiver : Système breveté VELUX ThermoTechnology™ : Réduction des ponts thermiques par isolation des points stratégiques.

Coefficient $U_w = 1,2 \text{ W (m}^2\cdot\text{K)}$ (EN ISO 12567-2).

Fraîcheur en été : Vitrage à contrôle solaire bloquant 77 % de la chaleur.

Isolation acoustique : Réduction significative des bruits extérieurs.

Sécurité des personnes : Vitrage feuilleté résistant aux chocs.

Barre de manœuvre en partie haute : Offre une ergonomie optimale et libère de l'espace sous la fenêtre.

Noyau en bois certifié PEFC.

Clapet de ventilation intégré : Filtre à poussières et insectes inclus.

Aération avec fenêtre fermée : Grâce au clapet de ventilation intégré.

- Finition blanche WhiteFinish:



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Une couche de peinture « blanc naturel » qui préserve les veines du bois, accentuant la luminosité naturelle

Esthétique : harmonisation parfaite avec tous les styles d'intérieur

Résistance aux UV : préservation de la couleur au fil du temps

Durabilité : peinture à base aqueuse, formule unique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Finition	Bois peint
Hauteur	140 cm
Largeur	114 cm
Poids	71.299 kg
Matière	Bois
Type d'ouvrant	Projection
Qualité du vitrage	Tout confort