



03/08/2025



REGARD DE BRANCHEMENT HYDRAULIQUE FONTE CONNECTO CARRE Pour TUYAU D250 Marqué EP C250

Réf. : 178652

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de branchement hydraulique articulé C250 LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et
zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

DÉTAILS

Articulation efficace · Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur · Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la
sécurité des utilisateurs. · Tampon antivol après scellement. Silence et stabilité · Motifs antidérapants peu bruyants
optimisés. Mise en œuvre et utilisation · Cadre apparent après scellement. · Joint EPDM spécifique d'étanchéité aux terres
permettant un réglage en hauteur et en inclinaison en cas de pente. · Installation sur rehausses de tabourets de
branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 250 · Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
· Repérage du réseau concerné par marquage EUP, EU ou EP.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	318 mmt
Hauteur	157 mmt
Largeur	318 mmt
Poids	15 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

