

31/07/2025

ENDUIT MONOCOUCHE WEBER LITE F016 SAC 25KG

Réf. : 179574

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.
Grain Fin

DÉTAILS

Applicables sur supports Rt2 et Rt3
Enduits allégés
Polyvalence de finitions: grattée, talochée, rustique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	016,TON PIERRE (96)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 18 à 23 kg/m ² béton ou sous enduit 9 à 14kg/m ²

Support (mur, sol)	<ul style="list-style-type: none">· maçonnerie de parpaings, de blocs de granulats légers ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1, supports classés Rt2 ou Rt3 (NF DTU 26-1)· béton conforme à la norme NF DTU 23-1· sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R, weberdress LG, weberdur L et weberdur brique en finition raclée ou ouverte au balai anciens· maçonnerie de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, type weberdress R ou weberdress LG
Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Mécanique
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades
