

09/08/2025



JOINT carrelage PROLIJOINT SOUPLE 5045 GRIS 20 KG

Réf. : 179601

Fournisseur : Parexlanko

INFORMATIONS

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toute porosité sur supports soumis à déformations tels que façades, planchers chauffants, supports à trafic intense, terrasses extérieures, balcons.

5045 PROLIJOINT SOUPLE est particulièrement adapté en rénovation sur supports bois. • Grâce à sa souplesse et sa montée rapide en résistance, il est particulièrement adapté aux systèmes d'isolation phonique sous carrelage en plaque et rouleau de la gamme PAREXLANKO.

Disponible en 4 coloris (gris, perle, beige et blanc), il garde une teinte régulière et homogène.

5045 PROLIJOINT SOUPLE est un mortier à base de ciment amélioré (CG2), avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W) et de résistance à l'abrasion élevée (A) selon la Norme NF EN 13888

DÉTAILS

- Sac de 20 kg
- Joint carrelage classique
- Joint de 2 à 12 mm
- Application sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs et extérieurs
- Finition grain fin
- Spécial supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades
- Remise en service rapide
- Polyvalent et souple
- Hydrofugé
- 4 coloris

CARACTÉRISTIQUES

Poids 20 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.