



13/09/2025

**ENDUIT MONOCOUCHE  
WEBER LITE BLANC ECLAT  
F SAC 25KG**

**Réf. :** 181188

**Fournisseur :** Weber

**INFORMATIONS**

Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.  
Gratté moyen

**DÉTAILS**

Applicables sur supports Rt2 et Rt3  
Enduits allégés  
Polyvalence de finitions: grattée, talochée, rustique

**CARACTÉRISTIQUES**

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>      | BE,BLANC ECLAT                                                                       |
| <b>Poids</b>        | 25 kg                                                                                |
| <b>Consommation</b> | maçonnerie 18 à 23 kg/m <sup>2</sup><br>béton ou sous enduit 9 à 14kg/m <sup>2</sup> |



**Support (mur, sol)**

- maçonnerie de parpaings, de blocs de granulats légers ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1, supports classés Rt2 ou Rt3 (NF DTU 26-1)
- béton conforme à la norme NF DTU 23-1
- sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R, weberdress LG, weberdur L et weberdur brique en finition raclée ou ouverte au balai anciens
- maçonnerie de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, type weberdress R ou weberdress LG

**Matière**

Ciment blanc  
Chaux aérienne  
Granulats  
Adjuvants  
Hydrofuge de masse  
Pigments minéraux

**Domaine d'application**

Mécanique

**Donnée Carbone**

4,25 kgCO<sub>2</sub>eq / m<sup>2</sup>

**Conservation**

12 MOIS

**Utilisation**

Façades