



31/07/2025



### **GOUJON FIX3 16X100/5 BOITE 25**

**Réf. :** 181466

**Fournisseur :** Spit

## INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré  
Filetage total pour plus de flexibilité  
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché  
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

## DÉTAILS

Couple de serrage: 100 N.m

Diamètre cheville: 16 mm

Diamètre de perçage: 18 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 24 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 130 mm

Longueur cheville : 100 mm

Profondeur minimale de perçage: 95 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 65 mm

## CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

**Longueur** 100 mm

---

**Diamètre** 16 mm

---

**Matière** Acier zingué