



31/07/2025



GOUJON FIX3 20x220/105-80 BOITE 10

Réf. : 181471

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 160 N.m

Diamètre cheville: 20 mm

Diamètre de perçage: 20 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 30 mm

Distance minimale en bord de dalle: 120 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 80 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 160 mm

Longueur cheville : 220 mm

Profondeur minimale de perçage: 130 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 100 mm

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Longueur 220 mm

Diamètre 20 mm

Matière Acier zingué