



01/08/2025



CHEVILLE FRAPPE ITE 95MM ISOL60 IFXF60 BTE100

Réf. : 182016

Fournisseur : Parexlanko

INFORMATIONS

La cheville IFXF est une cheville à frapper avec un clou métallique destinée à la fixation des isolants dans les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE) sous Enduit de la gamme PARISO développés par Parexlanko.

Ce clou pré-monté permet d'accélérer la pose.

Diamètre de la cheville : 8 mm

Diamètre de la rosace : 60 mm

Profondeur de perçage : ≥ 35 mm (≥ 55 mm pour supports D et E)

Profondeur d'ancrage : ≥ 25 mm (≥ 45 mm pour supports D et E)

DÉTAILS

Clou métallique pré-monté pour accélérer la pose

Convient pour la fixation des bandeaux laine de roche

Certifiée pour toutes les catégories de support (A, B, C, D, E)

CARACTÉRISTIQUES

Poids	2.25 kg
Matière	Métal
Domaine d'application	À fleur
Utilisation	ITE



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.