


14/08/2025



**Panneau mousse PU -
Utherm Sarking Plus L - ép.
100 mm R4,60 - panneau
2400 x 1200 mm**

Réf. : 182090

Fournisseur : Unilin insulation

INFORMATIONS

La plaque isolante Utherm Sarking L Plus en mousse de polyuréthane rigide de haute qualité est utilisée pour l'isolation de votre toiture inclinée en plaine requérant un écran de sous-toiture. Elle garantit une isolation thermique et acoustique supérieure.

Faites le choix de la performance et de la durabilité pour votre toiture avec cette solution d'isolation.

Ce produit offre une isolation ininterrompue, éliminant les ponts thermiques, tout en assurant une étanchéité à l'air et hautement perméable à la vapeur d'eau. Il améliore le confort intérieur de votre maison toute l'année, protège les bois de charpente et fait gagner de l'espace sous les combles.

DÉTAILS

- Plaque isolante en mousse polyuréthane PIR avec parement multicouche
- Étanche et écran sous toiture HPV pour une application en isolation par l'extérieur (sarking) sur les toitures en pente

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	240 cm
Largeur	120 cm
Épaisseur	100 mm
Poids	3.33 kg / m ²
Matière	Mousse polyuréthane PIR
Lambda	0.022 w/mk
Résistance thermique	4.6 m ² k/w

