



07/08/2025



ENDUIT WEBER DUR L GRIS SAC 25KG

Réf. : 182538

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Sous-enduit d'imperméabilisation des maçonneries en extérieur et intérieur sur les murs destinés à rester nus ou à recevoir un revêtement décoratif

DÉTAILS

Compatible supports en maçonnerie classés Rt3
Peut rester nu (aspect taloché) ou être recouvert
Particulièrement adapté à la réalisation d'enduits gris sur bâtiment industriel, utilisable en soubassement et parties enterrées

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	GRIS
Poids	25 kg
Consommation	sur maçonnerie : de 23 à 25 kg/m ² sur béton : de 12 à 15 kg/m



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Support (mur, sol)	neuf (compatible supports classés Rt3) • béton conforme à la norme NF DTU 23-1, maçonnerie de briques ou de parpaings conforme à la norme NF DTU 20-1
	ancien • utilisation en soubassement dans le cadre d'une rénovation
Matière	Ciment Chaux aérienne Adjuvants Granulats Hydrofuge de masse
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades