

14/08/2025



REGARD DE CHAUSSEE FONTE OPTIMA D600 Classe D400 Marqué EU NF

Réf. : 184681

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée articulé verrouillé D400 trafic moyen. Ouverture libre 600mm. LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement.

DÉTAILS

Articulation efficace · Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs · Extraction du tampon à 90° · Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. Silence et stabilité · Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. · Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation · 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. · Indication du sens idéal de circulation. · Cadre adapté à un scellement efficace. · 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. · Verrouillage par double barreau élastique par simple pression sur le tampon ou passage d'un véhicule. · Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	65 kgm
Diamètre	845 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	D400