



03/08/2025



REGARD DE CHAUSSEE FONTE OPTIMA D600 Classe D400 Marqué EP NF

Réf. : 184682

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée articulé verrouillé D400 trafic moyen. Ouverture libre 600mm. LIEU D'INSTALLATION Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1. Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement.

DÉTAILS

Articulation efficace · Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs · Extraction du tampon à 90° · Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. Silence et stabilité · Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. · Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation · 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. · Indication du sens idéal de circulation. · Cadre adapté à un scellement efficace. · 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. · Verrouillage par double barreau élastique par simple pression sur le tampon ou passage d'un véhicule. · Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Hauteur | 100 mmt |
| Poids | 65 kgm |
| Diamètre | 845 mmt |
| Matière | Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563 |
| Classe de résistance | D400 |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.