QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

03/08/2025

# GRILLE DE CHAUSSEE FONTE RONDE PAMREX SECURITE D610MM AVEC CADRE PMR D400 NF PONT A MOUSSON

**Réf. :** 184683

**Fournisseur :** Saint gobain - pont a mousson

## INFORMATIONS

La grille de chaussée fonte Pamrex classe D400 de SG Pont à Mousson est conçue en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse,
Cette grille est articulée avec bocage à 90°
Classe de résistance : 400 kN.
Lieu d'installation : Zone de traffic moyen. Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.

## DÉTAILS

Matériaux et revêtements :
• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
• Joint en élastomère

Domaine d'emploi :
• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
• Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :
• Grille interchangeable avec le tampon Pamrex et la grille Pamrex non PMR.
• Cadre adapté au scellement.
• Identification des versions
• Grille articulée avec blocage sécurité à 90°
• Verrou ¼ de tour en option
• Seau à boue : référence C1

## CARACTÉRISTIQUES

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

QUEGUINER MATERIAUX

# FICHE PRODUIT

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 850 mmt |
| **Hauteur** | 100 mmt |
| **Poids** | 87.16 kgm |
| **Diamètre** | 610 mmt |
| **Matière** | fonte ductile EN GJS 400-15 |
| **Classe de résistance** | D400 |

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.