

02/08/2025

**GRILLE DE CHAUSSEE
FONTE VIA GR 4L RONDE
D600 Classe D400 PMR****Réf. :** 184685**Fournisseur :** Fondatel**INFORMATIONS**

Grille de chaussée articulée D400 trafic intense. Ouverture libre 700mm Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1. Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

DÉTAILS

Articulation effi cace · Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. · Grille avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50 mm. · Ouverture de la grille à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs. · Extraction de la grille en position 110° · Pour la sécurité des utilisateurs, blocage de sécurité de la grille assuré en position 90° · La fermeture exige un léger soulèvement de la grille avant basculement. Silence et stabilité · Cadre à embase ronde d'une hauteur de 100 mm présentant une cote de passage de 700 mm. · Joint EPDM continu clipsé dans le cadre sur la zone d'appui de la grille. · Serrage de la grille dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement de la grille. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation · Semelle du cadre non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement effi cace. · 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. · Prise pour décollement de la grille avant l'ouverture. · Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	101 kgm
Diamètre	895 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.
Classe de résistance	D400



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

