



09/08/2025



## **BOUCHE D'EGOUT AVALOIR PROFIL T FONTE C250**

**Réf. :** 184689

**Fournisseur :** Fondatel

### **INFORMATIONS**

Bouche d'égout - Avaloir profil T C250. LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1

Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les

trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

### **DÉTAILS**

- Compatible avec les profils normalisés des bordures de type T .•Pose possible avec nos grilles CGA et GRA en classe C250.
- Pose possible avec nos grilles AQUAVA en classe D400. •Ouverture sans entrave pour une absorption maximale.

### **CARACTÉRISTIQUES**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 800 mmt                              |
| <b>Hauteur</b>              | 200 mmt                              |
| <b>Largeur</b>              | 225 mmt                              |
| <b>Poids</b>                | 24 kgm                               |
| <b>Matière</b>              | Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563 |
| <b>Classe de résistance</b> | C250                                 |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.