

01/10/2025

**BOUCHE D'EGOUT GRILLE
AVALOIR FONTE PROFIL A
GAAI C250 PMR****Réf. :** 184694**Fournisseur :** Fondatel**INFORMATIONS****Bouche d'égout – Grille Avaloir C250 LIEU D'INSTALLATION**

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne

DÉTAILS

·Grille d'avaloir spécifiquement adaptée aux cheminées maçonnées ou préfabriquées de dimensions intérieures de 400 X 400 mm. ·Compatible avec les profils normalisés des bordures de type A. ·Cadre carré avec semelle de répartition nervurée. ·Trous dans la semelle pour un chevillage éventuel. ·Cote de passage de Ø 405 mm. ·Manipulation aisée au moyen de tout outil traditionnel. ·Espaces entre barreaux < 20 mm ·Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Longueur | 605 mmt |
| Hauteur | 130 mmt |
| Largeur | 545 mmt |
| Poids | 46 kgm |
| Matière | Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563 |
| Classe de résistance | C250 |