



03/08/2025



REGARD HYDRAULIQUE FONTE HYL60 CARRE Classe D400

Réf. : 184699

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de visite hydraulique D400 verrouillable à cadre carré, trafic moyen LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, classe D400 → voir EN124-1
Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation
et les trottoirs.

DÉTAILS

Silence et stabilité · Cadre d'une hauteur de 100 mm avec gorge hydraulique coupe odeur · Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre. · Joint cylindrique de type o-ring en NDR sous le tampon assurant une stabilité irréprochable · Motifs antidérapants peu bruyants. Mise en œuvre et utilisation · Cadre avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. · Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée. · Tampon non articulé mais basculable dans son cadre. · Point de préhension pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Longueur | 665 mmt |
| Hauteur | 100 mmt |
| Largeur | 665 mmt |
| Poids | 68 kgm |
| Matière | Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563 |
| Classe de résistance | D400 |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

