

13/09/2025



POMPE SUBMERSIBLE D'EVACUATION EAUX CLAIRES STEELINOX FLYGT SXVM3 - MONOPHASEE 230V

Réf. : 184706

Fournisseur : Xylem

INFORMATIONS

Electro-pompes submersibles de drainage pour eaux claires ou légèrement sales, Les pompes SX2/3 sont polyvalentes, résistantes à la corrosion et peu encombrantes. Elles sont disponibles en trois versions de base pour des puissances allant de 0,25 à 0,55 kW. Disponible également en version SXV, avec roue Vortex. Applications : Vidange de bassins, collecte des eaux de pluie ou évacuation des eaux de lavage domestiques pour jardins potagers ou agrément avec prélèvement dans des cuves de collecte des eaux de pluie. Assèchement d'urgence de locaux en sous-sol tels que garages ou caves. Transvasement de réservoirs, cuves ou piscines.

DÉTAILS

- Température maximale du liquide: 40°C
- Moteur à sec
- Cable d'alimentation:
 - monophasée avec prise
- Isolation de classe: 130°C (B)
- Classe de protection: IPX8
- Profondeur maximale d'immersion: 5 m
- La SX2 à un débit jusqu'à 8,1 m³/h et une hauteur d'élévation jusqu'à 7 m, 10 mm de passage libre pour solides en suspension. Elle n'est disponible qu'en version monophasée
- La SX3 à un débit jusqu'à 13,5 m³/h et une hauteur d'élévation jusqu'à 11 m, 10 mm de passage libre pour solides en suspension
- La SXV3 a un débit jusqu'à 10,5 m³/h et 7 m de hauteur d'élévation maximum; elle peut pomper des liquides avec solides en suspension d'une dimension maximum de 20 mm

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Hauteur 310 mm

Poids 6 kg

Diamètre 175 mm

Matière Inox