



03/08/2025



GRILLE FONTE CONCAVE CARREE DELITA CO40 H100 PMR D400 NF

Réf. : 184727

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille concave carrée articulée verrouillée D400 trafic moyen. LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, classe D400→voir EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs.

SPECIFICATION PARTICULIERE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE

DES GRILLES CONCAVES: «La norme EN 124-2 ne s'applique pas aux grilles concaves pour la classe D400 installées dans les voies de circulation des routes ou les accotements stabilisés et grilles concaves pour les classes F900 et E600»

DÉTAILS

Articulation efficace ·Ouverture de la grille > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs Silence et stabilité ·Verrouillage par barreaux élastiques. ·Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. ·Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation ·Embase de cadre plate avec larges patins aux 4 coins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. ·4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel ·Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule. ·Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel. ·Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 420 mmt

Hauteur 100 mmt

Largeur 420 mmt

Poids 31 kgm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Matière

Fonte ductile GJS 500-7 selon
EN1563.

Classe de résistance

D400