



22/08/2025



GRILLE FONTE PLATE RECTANGULAIRE AQUAVA SANS NERVURE PMR D400

Réf. : 184731

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille d'avaloir articulée à verrouillage automatique D400 trafic intense. Groupe 4, classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

DÉTAILS

Articulation efficace · Grille plate articulée sur charnières montées sur barreaux élastiques. · Large ouverture de la grille pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs. · Grille réversible Silence et stabilité · Verrouillage par barreaux élastiques. · Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. · Barreaux à 2 étages pour une absorption optimale et pour la résistance. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation · Convient pour pose devant un avaloir (AA ou AT) ou une plaque de recouvrement (PA ou PT). Les 2 taquets renforts sont prévus à cet effet. · Sur 3 côtés du cadre, large semelle de répartition non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. Le 4ème côté est équipé, côté trottoir, d'une nervure renfort pour assurer la résistance. · Cadre d'une hauteur de 78 mm pour un ancrage et un scellement profond. · Semelle percée de 7 trous $\varnothing 18$ pour un chevillage éventuel. · Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule. · Encoche de levage pour déverrouiller la grille par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	855 mmt
Hauteur	78 mmt
Largeur	365 mmt
Poids	53 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Classe de résistance D400