



22/08/2025



GRILLE FONTE PLATE CARREE SFG 60 PMR C250

Réf. : 184733

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille plate carrée avec cadre C250. LIEU D'INSTALLATION Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

DÉTAILS

Silence et stabilité · Profondeur d'emboîtement : 27 mm · Espaces entre barreaux < 20 mm · Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation · Cadre carré plat · 4 pattes de scellement · Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	625 mmt
Hauteur	39 mmt
Largeur	665 mmt
Poids	52 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.