



03/08/2025



### GRILLE FONTE PLATE CARREE VERROUILLEE ELITA PL40 PMR C250

**Réf. :** 184736

**Fournisseur :** Fondatel

## INFORMATIONS

Grille plate carrée verrouillée avec cadre C250 LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de

circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure,

s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au

maximum à 0,2 m côté zone piétonne

## DÉTAILS

Silence et stabilité · Verrouillage par barreaux élastiques. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. · Conforme aux

décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation

· Cadre avec 8 patins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. · 4 patins percés d'un trou pour un

chevillage éventuel · Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.

· Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Longueur</b>	415 mmt
<b>Hauteur</b>	42 mmt
<b>Largeur</b>	415 mmt
<b>Poids</b>	21.5 kgm
<b>Matière</b>	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
<b>Classe de résistance</b>	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

