



03/08/2025



GRILLE FONTE PLATE CARREE VERROUILLEE ELITA PL60 PMR C250

Réf. : 184738

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille plate carrée verrouillée avec cadre C250 LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de

circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure,

s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au

maximum à 0,2 m côté zone piétonne

DÉTAILS

Silence et stabilité · Verrouillage par barreaux élastiques. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. · Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation

· Cadre avec 8 patins off rant une grande surface portante pour un scellement efficace. · 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel · Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.

· Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	615 mmt
Hauteur	42 mmt
Largeur	615 mmt
Poids	44 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

