



21/08/2025

POMPE SUBMERSIBLE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES DELINOX FLYGT DXVM 50-7 - MONOPHASEE 230V

Réf. : 184906

Fournisseur : Xylem

INFORMATIONS

Électro-pompes submersibles pour eaux usées. Les électropompes de la série DX sont disponibles tant avec roue bicanale qu'avec roue vortex (DXV). Possibilité de pompage de solides en suspension jusqu'à 50 mm (35 mm pour DX35 et DXV35). Quatre versions de base avec puissance nominale de 0,55 kW à 1,5 kW. Applications : Refoulement d'eaux usées, vidange de fosses septiques, cuves eaux usées en général. Assèchement de locaux inondés.

DÉTAILS

- Service continu avec liquide à 35°C et pompe complètement immergée
- Moteur à sec
- Cable d'alimentation H07RN-F, 10m
- monophasée avec prise
- Isolation de classe: 155°C (F).
- IPX8 protection.
- Profondeur d'immersion maximale: 5 m
- Versions:
- Monophasée: 220-240V, 50Hz 2 pôles
- Puissance moteur:
- Monophasée: 0,55 à 1,1 kW
- Les versions monophasées sont équipées de: Flotteur préinstallé (disponible aussi sans, sur demande)
- Condensateur intégré (sauf DX et DXV50 avec boîtier de commande sur le câble)
- Protection thermique du moteur
- 35 mm de passage des corps solides en suspension
- Roue en nylon renforcé avec fibre de verre (disponible également en acier inoxydable)
- Les versions DX50-7, DX50-11, DX50-15 et DXV50-7, DXV50-11, DXV50-15 prévoient:
- Orifice de refoulement de Rp 2" sortie taraudée
- 50 mm de passage des corps solides en suspension
- Roue bicanale ou vortex en acier inoxydable
- Monophasée: 0,55 à 1,1 kW

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Hauteur 468 mm

Poids 13.6 kg

Diamètre 198 mm

Matière Inox