


02/08/2025



HOURDIS PSE HOURDISSIMO P600 150 COFFRANT M4

Réf. : 186227

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Les entrevous découpés Houdissimo® P Coffrant sont des éléments de coffrage en polystyrène expansé conçus pour s'adapter aux poutrelles précontraintes. Ils sont certifiés par le CSTB. Leur mise en œuvre est conforme au NF DTU 23.5 « Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles en béton ».

Le Houdissimo® P 600 Coffrant est un entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

DÉTAILS

- Poids carbone de 5,34 kg CO₂ equiv/m² en version Houdissimo® P 600 120 Coff. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.54 m
Epaisseur	0.15 m
Poids	1.419 kg
Résistance thermique	0.85 m ² k/w