



01/08/2025



HOUDIS PSE HOUDISSIMO P700 120-27 M4

Réf. : 186265

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 95 à 105 mm de largeur.

Entraxe 700 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.

Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.

DÉTAILS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.64 m
Epaisseur	0.179 m
Poids	2.398 kg
Résistance thermique	3.4 m ² k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

