



31/07/2025



### HOURDIS PSE HOURDISSIMO P700 120-23 M4

**Réf. :** 186266

**Fournisseur :** Hirsch isolation

## INFORMATIONS

Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 95 à 105 mm de largeur.

Entraxe 700 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.

Coefficient de transmission surfacique  $U_p$  compris entre 0,40 et 0,10 W/m<sup>2</sup>.K.

## DÉTAILS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étaielement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Longueur</b>	1.2 m
<b>Largeur</b>	0.64 m
<b>Epaisseur</b>	0.201 m
<b>Poids</b>	2.736 kg
<b>Résistance thermique</b>	4 m <sup>2</sup> k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

