



01/08/2025



## **GOUJON FIX3 M12x160/85-70 BOITE 20**

**Réf. :** 186571

**Fournisseur :** Spit

### **INFORMATIONS**

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré  
Filetage total pour plus de flexibilité  
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché  
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

### **DÉTAILS**

Couple de serrage: 50 N.m

Diamètre cheville: 12 mm

Diamètre de perçage: 12 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 19 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 85 mm

Epaisseur minimale de pièce à fixer: 70 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 160 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 65 mm

Profondeur minimale de perçage: 75 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 50 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

**CARACTÉRISTIQUES**

**Longueur** 160 mm

**Diamètre** 12 mm

**Matière** Acier zingué