QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

13/09/2025

Sol stratifié haute pression Original - Bond Oak 04801 - 198 x 1207 mm - ép. 11 mm

Réf. : 187192

Fournisseur : Berryalloc

INFORMATIONS

D'une robustesse sans égal, les sols haute pression BerryAlloc® peuvent supporter un trafic intense, des chocs divers et des charges lourdes.

DÉTAILS

Le verrouillage le plus solide et le système de pose le plus facile ! Il suffit d'appuyer sur les lames pour qu'elles se mettent en place. Super simple et prêt en un rien de temps.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1207 mm
Largeur	198 mm
Epaisseur	11 mm
Poids	02.05 kg
Matière	Stratifié HPL
Type de pose	Flottant
Compatibilité pièce humide ?	Oui
Chanfreins	4
Classement d'usage	34
Donnée Carbone	14,7 kgCO_2eq / m²

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.