

31/07/2025

**SOUS ENDUIT WEBER
CORPS ENDUIT CHAUX SAC
25KG (MEP PLUS)**

Réf. : 187571

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Corps d'enduit allégé à la chaux aérienne, blanc pour tout support
S'applique aussi bien manuellement sur un support ancien tels que de la maçonnerie de moellons, briques, support en terre crue ou blocs de mâchefer (avec pH supérieur à 7) que sur maçonnerie neuve, où l'on peut l'utiliser sur parpaings, briques ou béton cellulaire Mécaniquement, il s'utilise en première couche d'un enduit bicouche projeté.

DÉTAILS

Souplesse d'un mortier à la chaux aérienne
Faible consommation : 13,5 kg/m²/cm
Applications manuelle et mécanique
Application possible sur terre crue et béton cellulaire

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	BLANC
Poids	25 kg
Consommation	13,5 kg/m ² /cm d'épaisseur

Support (mur, sol)	<p>anciens</p> <ul style="list-style-type: none">• maçonneries de moellons, briques, pierres jointoyées avec un mortier peu résistant (mortier de chaux, mortier de chaux-ciment...)• terre crue (pisé, adobe)• blocs de machefer à condition que le pH soit supérieur à 7 (sinon, application préalable d'un lait de chaux avec Tradical® Bâtir) <p>neufs</p> <ul style="list-style-type: none">• maçonneries de parpaings ou de briques visées à la norme NF DTU 20-1 ou classées Rt2 ou Rt3 (DTU 26-1)• maçonneries de blocs de béton cellulaire conforme à la norme NF EN 771-4 (classées Rt1) (application la veille de weberprim unipor)
Matière	Chaux aérienne Liants Minéraux Adjuvants
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Conservation	18 MOIS
Utilisation	Façades