

03/08/2025

CAOUTCHOUC LIQUIDE HBS-200 CARTOUCHE 310G

Réf. : 187662

Fournisseur : Griffon

INFORMATIONS

Enduit écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre.

Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chéneaux et la protection les poteaux bois enterrés..

± 2,7 l par m², sur une épaisseur de couche de 2 mm.

DÉTAILS

Tenue UV 20 ans

Sans solvants

Résiste au sel et aux produits chimiques

Peut être peint.

N'utiliser qu'à des températures supérieures à +5 °C. Après 60 minutes environ, il se forme une peau de surface (pelliculation) qui peut supporter une pluies (légère) après 4 heures. Complètement imperméable après 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Noir
Poids	310 g
Matière	Bitume modifié
Certification	CE - UKCA



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.