

31/07/2025

Ruban etancheite sft-101 3m x 25 mm

Réf. : 187670

Fournisseur : Griffon

INFORMATIONS

Ruban de réparation universel à base de silicone
Résiste à la pression jusqu'à 12 bars.
Isole jusqu'à 15 000 volts par couche.
Résiste aux UV et aux intempéries.
Résiste aux températures de -54 °C à +260 °C.
Extensible jusqu'à 300 %.
Auto-fusionnant.

Plus produit:
rend immédiatement étanche à l'eau et à l'air.

DÉTAILS

Conseils de mise en oeuvre:
Enlevez le film de protection du ruban adhésif.
Appliquez la première couche en la superposant complètement et étirez alors le ruban entre 200 et 300 %, puis appliquez les couches suivantes en le superposant à 50 %. Appliquer plusieurs couches.
Superposez complètement la dernière couche et serrez fermement. Appliquez au moins deux couches pour rendre étanche (à l'eau) les raccordements électriques et pour isoler et protéger les prises et les câbles électriques.
Lors du colmatage de fuites, deux couches enroulées uniformément suffisent pour résister à une pression d'1 bar. Chaque couche supplémentaire étirée au maximum augmente la résistance à la pression d'1 bar, et ce jusqu'à 12 bars au maximum.

CARACTÉRISTIQUES