



25/10/2025

**Laine de roche - Rockfeu  
REI 120 RSD - panneau 1,20 x  
0,60 ml - ép. 180 mm - R5,20**

**Réf. :** 189164

**Fournisseur :** Rockwool

**INFORMATIONS**

Optez pour le panneau en laine de roche, double densité, rigide, non revêtu pour l'isolation en sous face des planchers par fixation mécanique.

**DÉTAILS**

- Résistance au Feu 120 minutes
- Excellente performance thermique
- La double densité permet une meilleure tenue des fixations

**CARACTÉRISTIQUES**

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Finition</b>             | Non revêtu                                  |
| <b>Longueur</b>             | 1.20 m                                      |
| <b>Largeur</b>              | 0.60 m                                      |
| <b>Epaisseur</b>            | 180 mm                                      |
| <b>Poids</b>                | 12.07 kg / m <sup>2</sup>                   |
| <b>Matière</b>              | Laine de roche                              |
| <b>Lambda</b>               | 0.034 w/mk                                  |
| <b>Résistance thermique</b> | 5.2 m <sup>2</sup> k/w                      |
| <b>Donnée Carbone</b>       | 13,97 kgCO <sub>2</sub> eq / m <sup>2</sup> |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.