

28/09/2025



Primaire d'accrochage Prim'aque - pour peinture Protectoit - 20 L

Réf. : 189288

Fournisseur : Dalep

INFORMATIONS

PRIM'AQUE est un primaire pour la préparation des supports de type :

- Ardoises fibres ciment,
- Plaques fibres ciment.

Le primaire d'accrochage est obligatoire sur les surfaces fibres-ciment avant l'application du revêtement PROTECTOIT. Il est principalement destiné à la préparation avant l'application d'un revêtement coloré des supports fibres ciment anciens, n'en ayant jamais reçu ou sur lesquels, l'ancien revêtement est partiellement ou totalement disparu.

Solution prête à l'emploi, sans solvant, et donc sans gêne pour l'utilisateur.

PRIM'AQUE est un primaire pour la préparation des supports de type :

- Ardoises fibres ciment,
- Plaques fibres ciment.

Le primaire d'accrochage est obligatoire sur les surfaces fibres-ciment avant l'application du revêtement PROTECTOIT.

DÉTAILS

- Consommation : 1 litre / 8 à 10 m² selon la nature et l'état du support (Bidon de 20 litres (160 à 200m²))

CARACTÉRISTIQUES

Donnée Carbone 9,68 kgCO₂eq / m²