

04/08/2025



## REGARD DE VISITE A REEMPLIR ALUSOL LIGHT H80/600 B125

**Réf. :** 189317

**Fournisseur :** Fondatel

### INFORMATIONS

Chassis de visite 125kN pour carrelage ou pavés LIEU D'INSTALLATION

\*125kN: Lieux accessibles aux piétons et aux cyclistes.

Parkings et lieux accessibles aux voitures.

### DÉTAILS

•Alusol Light 300 et 400: 2 points de levage et 2 clefs •Alusol Light  $\geq$  500: 4 points de levage et 4 clefs •Pour carrelage ou pavés. •Hauteur du cadre: 80 mm. •Hauteur de remplissage: 69mm. Attention, de cette dimension, il y a lieu de déduire l'épaisseur du treillis de ferrailage soit 10 mm. •Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement. Couvercle muni d'un joint EPDM sur la face de pose et d'un joint caoutchouc sur le rebord, qui empêche l'encrassement entre le cadre et le couvercle. •\*Charge maximale avec un remplissage de 40 mm de béton minimum: - 125 kN pour les dimensions de 300x300 à 600x600 mm - 70 kN pour les dimensions > 600x600mm •Non verrouillé

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 600 mmt                                                                                                                                               |
| <b>Hauteur</b>              | 80 mmt                                                                                                                                                |
| <b>Largeur</b>              | 600 mmt                                                                                                                                               |
| <b>Poids</b>                | 14.15 kgm                                                                                                                                             |
| <b>Matière</b>              | •Cadre et couvercle en aluminium extrudé. •Fond du couvercle en acier galvanisé de 3mm d'épaisseur. •Couvercle muni d'une armature en treillis soudé. |
| <b>Classe de résistance</b> | B125                                                                                                                                                  |