

29/10/2025



Fenêtre de toit VELUX à rotation - GGU SK08 0062 - triple vitrage acoustique - 114 x 140 cm

Réf. : 189730

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

La fenêtre de toit GGU de chez Velux est une fenêtre à commande manuelle, conçue pour s'intégrer aux toitures avec une pente de 15° à 90°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle, elle offre une ouverture par rotation qui limite l'encombrement.

Laversion acoustique est une fenêtre anti-bruit dotée d'un triple vitrage feuilleté et de 2 joints anti-bruit, elle permet d'atténuer les nuisances sonores les plus envahissantes et est ainsi recommandée pour les habitations situées aux abords des aéroports et des voies routières à fort trafic.

L'épaisseur de la fenêtre lui confère également un grand pouvoir isolant contre le froid : $U_w = 0,83 \text{ W(m}^2\text{.K)}$.

La fenêtre EverFinish se distingue par sa coque blanche en polyuréthane qui enveloppe une structure en bois. Avec sa surface lisse et sans joint d'angle, elle offre la finition la plus esthétique. Cette conception la rend résistante au temps et à l'humidité, ce qui la rend idéale pour les pièces humides comme la cuisine et la salle de bains.

DÉTAILS

- Conforme à la Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA)
- Isolation optimale l'hiver : économies d'énergie
- Traitement "anti rosée" pour éviter la buée
- Ouverture en partie haute pour éviter les chocs à la tête

Conseils d'utilisation :

- La pose encastrée améliore les performances thermiques
- L'inclinaison importante facilite le nettoyage et les interventions
- Pour filtrer ou bloquer la lumière entrante, ajouter un store tamisant ou occultant
- Pour se protéger davantage de la chaleur, intégrer un store ou volet roulant extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

Blanc



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Finition	Polyurethane
Hauteur	140 cm
Largeur	114 cm
Poids	79.166 kg
Matière	Bois
Type d'ouvrant	Rotation
Donnée Carbone	163,55 kgCO ₂ eq / m ²