

01/08/2025



### Exutoire de désenfumage mécanique VELUX - GGL UK08 S2076M - 134 x 140 cm

Réf. : 189748

Fournisseur : Velux

## INFORMATIONS

Les fenêtres VELUX sont particulièrement bien adaptées pour servir d'évacuation des fumées tant en logements qu'en bâtiments tertiaires (dont ERP) ou industriels. Ils sont alors des dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et de chaleur (DENFC).

Pré-équipées les fenêtres GGL grand confort deviennent des exutoires certifiés conformes : SEVM, les exutoires de type velux doivent être vérifiés et entretenus au moins 1 fois par an par le fabricant ou un installateur habilité.

## DÉTAILS

- Version mécanique sans déflecteur
- Exutoire de désenfumage naturel DENFC (dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur)
- Conforme aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-7, et à la norme NF EN 12101-2
- Composé d'une fenêtre de toit à rotation VELUX de type GGL 2076 (fenêtre Confort, finition...)
- Doit être raccordé à un système de commande mécanique (non-fourni)
- Domaine d'utilisation / Cage d'escalier / Pentés de toit de 15° à 60°
- Cadres en pin européen

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Finition</b>	Bois peint
<b>Hauteur</b>	140 cm
<b>Largeur</b>	134 cm
<b>Poids</b>	67.743 kg
<b>Matière</b>	Bois



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

---

**Type d'ouvrant** Rotation

---

**Qualité du vitrage** Confort