QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

31/07/2025

Parquet contrecollé monolame abouté - Alto 184 - Chêne - Mix - Topaze - 184 x 2010 mm - ép. 12 mm - HDF - clic - 2 chanfreins

Réf. : 191068

Fournisseur : Panaget

INFORMATIONS

DÉTAILS

Si la pose est à effectuer sur un chauffage au sol, se referer à la fiche technique. bien respecter les règle de dilataion Après la pose, passez une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur l'ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet. Nous apportons le plus grand soin à la fabrication de nos parquets et pourtant une légère variation de teinte entre les productions peut être constatée. Il est donc important de prévoir 2 à 5% de plus que votre surface pour ne pas manquer de lames et vous assurer un chantier pleinement réussi.

CARACTÉRISTIQUES

Finition	Verni
Longueur	2010 mm
Largeur	139 mm
Epaisseur	12 mm
Poids	9.9 kg
Type de pose	Clic (+ collé possible)
Classement d'usage	31
Made in France	Oui
Article certifié PEFC ?	1
Empreinte carbone pour toute la durée de vie typique	8.6

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.