



31/07/2025



### Contreplaqué filmé LAUDIO FORM - Film 170g/m<sup>2</sup> - 250 x 125 cm - ép. 15 mm

Réf. : 191160

#### INFORMATIONS

Panneau contreplaqué recouvert d'un film phénolique sur ses faces. Support à base de pin radiata européen et chants étanchéifiés avec de la peinture anti-humidité.

#### DÉTAILS

- Collage : classe III (extérieur) selon la norme EN 636
- Émissions : classe E1 selon la norme EN 13986
- Film phénolique lisse de 170gr/m<sup>2</sup> : idéal pour les coffrages
- Qualités exceptionnelles : stabilité et uniformité dimensionnelle.
- Résistance extérieure : collage phénolique de classe III et chants étanchéifiés avec de la peinture anti-humidité.
- Durabilité : bois de plantations européennes durables.

#### CARACTÉRISTIQUES

<b>Essence</b>	Pin radiata
<b>Longueur</b>	2500 mm
<b>Largeur</b>	1250 mm
<b>Épaisseur</b>	15 mm
<b>Poids</b>	32.8125 kg/un
<b>Surface</b>	3.125 m <sup>2</sup>



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.