



03/09/2025



### Isolant Polystyrène - Maxisol - panneau 2,50 x 1,20 ml - ép. 120 mm - R3,50

**Réf. :** 191570

**Fournisseur :** Hirsch isolation

## INFORMATIONS

Pour une isolation de sous chape et dallage, utilisez le panneau de polystyrène expansé de forte densité. Il est la solution idéale pour une isolation thermique et acoustique efficace. Parfait pour divers projets de construction.

## DÉTAILS

- Le Maxisol est polyvalent, son utilisation est possible sous chape et dallage
- Compatible avec les planchers chauffants
- Répond aux exigences de la RE2020
- 100 % recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Longueur             | 2.5 m                     |
| Largeur              | 1.2 m                     |
| Epaisseur            | 120 mm                    |
| Poids                | 4.8 kg / m <sup>2</sup>   |
| Matière              | Polystyrène Expandé (PSE) |
| Lambda               | 0.034 w/mk                |
| Résistance thermique | 3.5 m <sup>2</sup> k/w    |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.