



02/08/2025



HOURDIS PSE HOURDISSIMO T700 120-18 M4

Réf. : 191668

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 700 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes. Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,10 et 0,40 W/m².K.

DÉTAILS

- Poids carbone de 8,85 kg CO₂ equiv/m² en version Hourdissimo® T 700 120 Up27 *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.62 m
Epaisseur	0.249 m
Poids	3.641 kg
Résistance thermique	5.2 m ² k/w

