

21/08/2025



Trappe verticale - de visite - isolée - épaisseur 400 mm - dimension de passage 600 x 600 mm

Réf. : 191995

Fournisseur :

INFORMATIONS

La trappe de visite est principalement utilisée pour créer un accès aux gaines techniques. Ce produit à la fois résistant et isolant, vous offrira un passage facile d'accès lors de son ouverture ainsi qu'un confort acoustique et thermique grâce à son isolant en laine de roche. Pouvant être fini à votre guise, ce produit à la fois pratique, résistant et isolant passera inaperçu dans son environnement,

DÉTAILS

- Posée verticalement la trappe de visite se décompose comme suit :
- Son cadre usiné en feuillure, permet à la trappe d'être en recouvrement sur la cloison
 - Sa moulure, de forme arrondie sur les bords, lui apporte une finition visuelle.
 - Isolation thermique en laine de roche
 - Fermeture par batteuse acier

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	600 mm
Largeur	600 mm
Poids	10 kg
Matière	Ouvrant en panneau de particules ep16mm
Type d'ouvrant	Batteuse
Prêt à peindre ?	Oui
Isolant ?	Oui
Composition	Laine de roche 40mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

