

08/09/2025



CHEVILLE ISO EP ISOL 45-65 TETE 50 BOITE 200

Réf. : 192193

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville à expansion parfaitement adaptée à la fixation de polystyrène expansé (EPS).
Pose simple et rapide à travers l'isolant avec expansion par frappe.
Conductivité thermique optimale = 0,000 W/K ou 0.001W/K selon longueur.
Fixation d'isolants de 10 à 165 mm d'épaisseur.
Clou chargé en fibre de verre, rigide et performant.
Catégories d'utilisation ITE : (A, B, C)
Produit avec Évaluation Technique Européen ETE (04/0076)

Applications :
Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
Panneaux de polystyrène expansé (PSE)
Panneaux de laine minérale

DÉTAILS

Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de la tête: 60 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Épaisseur maximale pièce à fixer: 65 mm
Épaisseur minimale de pièce à fixer: 45 mm
Épaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 95 mm
Profondeur d'ancrage: 30 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm
Profondeur minimale de perçage: 50 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 30 mm

CARACTÉRISTIQUES



Longueur 95 mm

Diamètre 10 mm

Matière Plastique