



24/09/2025



Parquet contrecollé Les Essentiels - XL - Chêne Authentique 01 Ambre - 164 x 1180 mm - ép. 14 mm - 2 chanfreins

Réf. : 192338

Fournisseur : Berryalloc

INFORMATIONS

Les Essentiels

Notre collection Les Essentiels propose une palette variée de 10 belles teintes naturelles. Choisissez entre les teintes bois brut, bois fumé et bois foncé. Albatre, Argil, Kaolin, Terracotta... des noms qui évoquent la beauté des matières brutes offertes par la nature.

Découvrez Ultimtec® : une finition au vernis extra mat. Toute la transparence et la beauté d'un parquet huilé, la résistance et la facilité d'entretien en plus.

Les Essentiels sont disponibles en 4 formats de lames : XL Long, XL, Regular, 3 frises.

DÉTAILS

Facile à vivre, sans entretien et résistant

Rassurez-vous : plus besoin de choisir entre une finition vernie ou huilée grâce à la technologie exclusive Ultimtec® BerryAlloc. Ce vernis révolutionnaire sans solvants reproduit à la perfection l'aspect huilé avec un confort et une simplicité d'entretien inégalés. Appréciez la durabilité de nos parquets avec une résistance du vernis adaptée à un usage commercial (la norme NF exige un mini de 12 000 Tours Taber CS10 – Ultimtec® est à plus de 15 000 Tours)

Des produits de qualité

Nos parquets sont fabriqués avec amour sous le contrôle et le soin de nos experts. Leur savoir-faire mêle innovations et qualité, dans un souci permanent d'excellence.

Le parquet parfait pour un chauffage au sol

Vous pensez installer un système de chauffage au sol ? Nos parquets sont parfaitement compatibles avec ce type de chauffage, qui vous réchauffe du sol au plafond.

Pose simple et rapide

Profitez d'une Pose simple et rapide pour votre parquet.

Fait pour durer

Votre parquet est conçu pour affronter le quotidien pour longtemps ! Il résiste à la vie, et particulièrement bien aux chocs.



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.



CARACTÉRISTIQUES

Finition	Verni
Longueur	1180 mm
Largeur	164 mm
Epaisseur	14 mm
Poids	10.90 kg
Type de pose	Clic (+ collé possible)
Classement d'usage	31
Made in France	Oui
Donnée Carbone	8,18 kgCO ₂ eq / m ²