

02/08/2025

**Isolant Polystyrène -  
Terradall Portée Ultra -  
panneau 2,50 x 1,20 ml - ép  
140 mm - R4,35****Réf. :** 192448**Fournisseur :** Hirsch isolation**INFORMATIONS**

Pour une isolation de vos planchers sous dalle portée, utilisez le panneau de polystyrène expansé gris de forte densité. Il est la solution idéale pour une isolation thermique et acoustique efficace. Parfait pour divers projets de construction.

**DÉTAILS**

- Moins de décaissement à prévoir pour une même isolation thermique
- Les grands panneaux permettent une meilleure productivité
- Excellent rapport coût / performance / impact environnemental

**CARACTÉRISTIQUES**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 2.5 m                     |
| <b>Largeur</b>              | 1.2 m                     |
| <b>Epaisseur</b>            | 140 mm                    |
| <b>Poids</b>                | 5.6 kg / m <sup>2</sup>   |
| <b>Matière</b>              | Polystyrène Expansé (PSE) |
| <b>Lambda</b>               | 0.032 w/mk                |
| <b>Résistance thermique</b> | 4.35 m <sup>2</sup> k/w   |